



MIL - C- 26482 CONNETTORI SERIE 1 MS A SALDARE

	<u>MS</u>	<u>3110</u>	<u>E</u>	<u>22-</u>	<u>36</u>	<u>P</u>	<u>Y</u>	<u>**</u>
SERIE MILITARE _____								
TIPO CONNETTORE _____								
CLASSE _____								
SHELL SIZE _____								
COMPOSIZIONE CONTATTI _____								
STILE CONTATTO _____								
ORIENTAMENTO _____								
CODICE DI MODIFICA _____								

TIPO DI CONNETTORE DESIGNAZIONE MS

3110 - Connettore montaggio da pannello con viti con filettatura posteriore
 3111 - 3112 - Connettore da pannello (solo Classe E)
 3114 - Connettore da pannello con fissaggio a dado
 3116 - Connettore volante
 3119 - Thru bulk head (solo Classe E)

CLASSE

A - Uso generale (non approvato MS)
E - Guarnizione dello zoccolo con eccezione su 02 e 3112 (specifiche MS)
F - Guarnizione dello zoccolo con gommino di protezione (specifiche MS)
J - Tenuta stagna e gland seal con gommino di protezione per cavo rivestito (specifiche MS)
P - Potted (specifiche MS)

SHELL SIZE: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20, 22, e 24

STILE CONTATTO: **P** - Maschio **S** - Femmina

ORIENTAMENTO: W, X, Y, e Z (omettere per normale)

**** MODIFICHE**

Contattateci nel caso abbiate necessità di una custodia particolare.