



MIL - C- 26482 CONNETTORI SERIE 1 MS A PINZARE

	<u>MS</u>	<u>3120</u>	<u>E</u>	<u>18 -</u>	<u>32</u>	<u>P</u>	<u>X</u>	<u>**</u>
SERIE MILITARE _____								
TIPO CONNETTORE _____								
CLASSE _____								
SHELL SIZE _____								
INSERTO _____								
STILE CONTATTO _____								
ORIENTAMENTO _____								
CODICE DI MODIFICA _____								

TIPO DI CONNETTORE DESIGNAZIONE MS

- 3120 - Connettore montaggio da pannello
- 3121 - Connettore per giunzione cavo (si accoppia con MS3126)
- 3122 - Connettore da pannello con filettatura posteriore per custodia
- 3124 - Connettore da pannello fissaggio a dado
- 3126 - Connettore volante

CLASSE

- A** - Uso generale (non approvato MS)
- E** - Guarnizione dello zoccolo (non approvato MS)
- F** - Guarnizione dello zoccolo con gommino di protezione (specifiche MS)
- J** - Gland seal con gommino di protezione per cavo rivestito (specifiche MS)
- P** - Potted (specifiche MS)

SHELL SIZE: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20, 22, e 24

STILE CONTATTO: **P** - Maschio **S** - Femmina

ORIENTAMENTO: W, X, Y, e Z (omettere per normale)

**** MODIFICHE**

Contattateci nel caso abbiate necessità di una custodia particolare.