



MIL - C- 38999 CONNETTORI SERIE I

	<u>MS27467</u>	<u>T</u>	<u>17</u>	<u>A</u>	<u>35</u>	<u>S</u>	<u>A</u>
TIPO CONNETTORE _____							
CLASSE _____							
SHELL SIZE _____							
TRATTAMENTO _____							
COMPOSIZIONE CONTATTI _____							
STILE CONTATTO _____							
ORIENTAMENTO _____							

TIPO CONNETTORE

MS27466 - Connettore montaggio da pannello flangia quadra
MS27468 – jam-nut
MS27467 – Connettore volante
MS27656 - Connettore montaggio da pannello (montaggio pannello posteriore)
MS27505 - Connettore da pannello (pannello posteriore) (Classe E)

CLASSE

E - inattivo :usato solo per ricambi
P - Resistente condizioni ambientali accessori Straight potting cup
T- Resistente condizioni ambientali con accessori di filettatura e denti, eccezione MS27595(con accessori di uscita posteriore). *Classe T non applicabile al MS27505*

SHELL SIZE: 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 e 25

TRATTAMENTO

A - Cadmiatura su electroless, -65°C a fino a +150°C
B - Olive drab, cadmiatura su electroless nichel, -65°C fino a +175°C
F - Electroless nichel, -65°C a fino a +200°C

STILE CONTATTO: **P** - Maschio **S** - Femmina

* **A** - Inserto maschio senza contatti * **B** – Inserto femmina senza contatti

ORIENTAMENTO: A, B, C, e D (omettere per normale)