



MIL - C- 38999 CONNETTORI SERIE III

SERIE MILITARE _____ **D38999** **20** **F** **C** **35** **P** **B**

TIPO CONNETTORE _____

TRATTAMENTO _____

SHELL SIZE _____

COMPOSIZIONE CONTATTI _____

STILE CONTATTO _____

ORIENTAMENTO _____

TIPO DI CONNETTORE

D38999/20 Connettore montaggio da pannello
 D38999/24 Connettore fissaggio a dado
 D38999/26 Connettore volante con grounding finger

TRATTAMENTI

F - Electroless nichel, -65°C fino a +200°C
W - Olive drab, cadmiatura su placca electroless in nichel, -65°C fino a +175°C

CLASSE

E - Resistente condizioni ambientali con accessori posteriori (senza gommino di protezione)
P - Resistente condizioni ambientali con accessori Straight potting cup
T - Resistente condizioni ambientali (senza accessori posteriori) .

SHELL SIZE

A	B	C	D	E	F	G	H	J	INDICAZIONE MILITARE
9	11	13	15	17	19	21	23	25	INDICAZIONE SIZE

STILE CONTATTO: **P** - Maschio **S** - Femmina

*** A** - Inserto maschio senza contatti *** B** - Inserto femmina senza contatti

ORIENTAMENTO: N (normale), A, B, C, D E