

	Transport- und Lagerbehälter Behälterausführung nach K-Stand wie spezifiziert			Teile Nr. VG 95 613-	max. Aussenmasse				Innenmasse im Eckbereich			Kufen/ Füße	Leer Gewicht ca. kg	zulässiges Gewicht des Inhalts	Inhalt in Liter ca.	Anzahl der Verschlüsse	Anzahl der Tragegriffe
	Norm bis 12.02 Zeichn.Nr. und TKZ C 2796	Norm ab 12.02 Zeichn.Nr. und TKZ C 2796	Versorgungs- nummer 8115-12-		Länge L	Breite B	Höhe ohne Kufen H	Deckel Höhe DH	Länge L	Breite B	Höhe H						
STANDARDGRÖSSEN I	M-18-001-43.1	M-18-001-43.1.0	-195-2435	432	400	300	200	60	362	264	177		4,3	5	15	4	2
	-002-42.0	-002-52.0.0	-195-2436	433	400	300	300	100	349	249	272		7,5	8	23	4	2
	-004-42.0	-004-42.0.0	-195-2438	442	400	400	200	60	362	358	172		7,5	8	21	4	2
	-005-42.0	-005-52.0.0	-195-2439	443	400	400	300	60	347,5	355	276		9,0	13	32	4	2
	-006-42.0	-006-52.0.0	-195-2440	444	400	400	400	100	351	351	372		10,5	16	43	4	2
	-007-42.2	-007-52.0.0	-195-2461	553	500	500	300	100	453	454	270		11,5	20	54	4	2
	-008-42.0	-008-52.0.0	-195-2462	554	500	500	400	100	450	451	370		13,5	25	73	4	2
	-009-42.0	-009-52.0.0	-195-2463	555	500	500	500	100	446	449	470		16,0	28	91	4	2
	-010-42.0	-010-52.0.0	-195-2464	556	500	500	600	200	446	449	570		18,0	34	108	4	2
	-011-42.0	-011-52.0.0	-195-2441	643	600	400	300	100	551	356	270		11,5	19	51	4	2
	-012-42.0	-012-52.0.0	-199-2881	644	600	400	400	100	548,5	355	370		14,0	24	70	4	2
	-013-42.0	-013-52.0.0	-195-2443	645	600	400	500	100	554	353	470		15,5	28	86	4	2
	-014-42.0	-014-52.0.0	-195-2444	655	600	500	500	100	549	448	470		17,5	34	112	4	2
	-015-42.0	-015-52.0.0	-195-2445	663	600	600	300	100	549,5	555	268		15,0	26	80	8	4
	-016-42.0	-016-52.0.0	-195-2446	664	600	600	400	100	549	555	368		17,5	33	108	8	4
	-017-42.0	-017-52.0.0	-195-2447	665	600	600	500	100	549,5	555	468		20,0	39	137	8	4
	-018-42.0	-018-52.0.0	-195-2448	666	600	600	600	200	549,5	555	568		22,0	45	163	8	4
	-019-42.0	-019-52.0.0	-195-2449	843	800	400	300	100	752	354	268		14,0	24	69	8	2
	-020-42.0	-020-52.0.0	-195-2450	844	800	400	400	100	750	350	368		16,5	30	95	8	2
	-023-42.0	-023-52.0.0	-195-2453	864	800	600	400	100	748,5	550	368		21,5	41	150	10	4
	-024-42.0	-024-52.0.0	-195-2454	865	800	600	500	100	746	550	468		22,5	47	188	10	4
	-025-42.3	-025-52.3.0	-195-2455	866	800	600	600	200	746	550	568	x	26,5	53	224	10	4
	-026-42.3	-026-52.3.0	-195-2456	884	800	800	400	100	756	756	361	x	25,6	50	205	10	4
	-027-42.3	-027-52.3.0	-195-2457	886	800	800	600	200	745	745	561	x	32,1	62	308	10	4
	-028-42.1	-028-52.1.0	-195-2458	1063	1000	600	300	100	952	553	268		23,0	38	139	10	4
	-029-42.3	-029-52.3.0	-195-2459	1065	1000	600	500	100	949,5	549,5	461	x	28,7	55	238	10	4
	-030-42.3	-030-52.3.0	-195-2460	1085	1000	800	500	100	946	746	461	x	35,1	64	327	12	1
	-032-42.3	-032-52.3.0	-303-8869	1069	1000	600	960	560	949,5	549,5	921	x	52,7	70	477	10	8
SONDERGR. II	M-28-004-42.3	M-28-004-52.3.0	-356-6314	885	800	800	500	100	745	745	461	x	29,6	56	258	10	4
	M-28-015-42.3	M-28-015-52.3.0		885	800	800	500	200	756	756	461	x	29,6	56	258	10	4
	M-28-009-02.3	M-28-009-52.3.0	-347-1533	1087	1000	800	720	320	946	746	681	x	54,6	70	481	12	8
	M-28-011-42.0	M-28-011-52.0.0		865	800	600	500	200	748,5	550	468		22,5	47	188	10	4
	M-28-012-42.0	M-28-012-42.0.0	-329-5392	542	500	400	200	60	464	356	172		10,0	11	27	4	2
		M-28-021-52.3.0		2055	2000	500	500	200				x				16	8
SONDERGR. III	M-38-030-00.10	M-38-030-52.00.10	-357-1186	10109	1000	1000	900	600	915	915	856	x	138			14	8
	M-38-031-00.10	M-38-031-52.00.10	-357-1187	121210	1200	1200	1000	700	1108	1108	956	x	109			18	8
	M-38-032-00.10	M-38-032-52.00.10	-357-1188	10106	1000	1000	600	300	936	936	556	x	103			14	8
	M-38-033-00.10	M-38-033-52.00.10	-357-1189	12126	1200	1200	600	300	1136	1136	556	x	82			18	8
	M-38-034-00.10	M-38-034-52.00.10	-357-1190	101012	1000	1000	1200	600	915	915	1156	x				14	8
	M-38-035-00.10	M-38-035-52.00.10	-357-1191	121214	1200	1200	1400	700	1108	1108	1356	x				18	8
	* M-38-001-42.0	* M-38-001-52.0.0		668	600	600	800	400								8	8
	* M-38-003-42.0	* M-38-003-52.0.0		558	500	500	800	400								4	4

Übersicht über die Bedeutung der Indexziffern im TKZ für Größe III (außer 668/558):

Ind. 00.0	DA/FA, Verdrehs., mit Pad GFK, Heißösen, Doku-Patrone, TM-Deckel, TM-Korb(Standard), Sichtkontrollfenster, Losteilsicherung
Ind. 00.10	DA/FA, Verdrehs.,ohne Rammschutz (Standard)
Ind. 00.11	DA/FA, Verdrehs., ohne Rammschutz, Doku-Patrone, TM-Deckel, TM-Korb(Standard)
Ind. 00.12	DA/FA (Pos. Sichtkontrolle), Verdrehs., ohne Rammschutz, Heißösen, Doku-Patrone (Pos. DA/FA), TM-Deckel, TM-Korb-M-38-030-12.1
Ind. 00.13	DA/FA, Verdrehs., ohne Rammschutz, 4 Griffe im OT, 4 Griffe im UT
Ind. 00.14	DA/FA, Verdrehs., ohne Rammschutz (Standard), zus. 2x2 Griffe (UT S.1/3)
Ind. 00.15	DA/FA (Pos. Sichtkontrolle), Verdrehs., ohne Rammschutz, Zurrösen, Doku-Patrone (Pos. DA/FA), TM-Deckel, TM-Korb-M-38-030-12.1

* = Indexziffern s. Größe I u. II

Hinweis auf die Entwicklung der K-Stände:

K-Stand v. 08.10.87	Index -42.	(neue Verschlussausführung)
K-Stand v. 19.10.99	Index -43.	Leichtbehälter (vergrößerter Innenraum)
K-Stand v. 03.09.03	Index -52.	Große Griffe . (Die bestehenden Versorgungsnummern gelt. unveränd. weiter, da die Beh. n. neuem K-Stand m. denen n. früheren K-Ständen verpackungst. austauschbar sind.
	Index -42/43.	Tolerierung f. Beh. 432, 442 u. 542 (kl. Griffe bleiben)



Übersicht über die Bedeutung der Indexziffern im TKZ für Größen I u. II

Index -00. ohne Griffe

Norm ab 12.02 / -52. große Griffe :		Norm bis 12.02 / -42./43. kleine Griffe:	
Index -52.0	ohne Kufe, mit Paßstifte	Index -4x.	mit neuen Verschl., wahlw. abschließbar
Index -52.1	ohne Kufe, ohne Paßstifte	Index -4x.0	Behälter mit Paßstifte
Index -52.2	mit Kufe, mit Paßstifte	Index -4x.1	Behälter ohne Paßstifte
Index -52.3	mit Kufe, ohne Paßstifte	Index -4x.2	Beh. mit Paßst., Lage d. Beschl. geänd.
		Index -4x.3	Neue Kufenausführung
Index -52.x.0	ohne rap. Dekompression	weiter s. Index -52.x.x.4	
Index -52.x.1	mit rap. Dekompression in Tasche		

Index -52.x.x.4	zusätzliche Griffe
Index -52.x.x.5	Beschläge aus nichtrostendem Stahl
Index -52.x.x.6	ohne FA/DA, mit Bohrung D5 unter/in Griffplatte
Index -52.x.x.7	ohne Feuchtigkeitsanzeige, mit Druckausgleichsventil
Index -52.x.x.8	mit Feuchtigkeitsanzeige, mit 2 Druckausgleichsschrauben, ohne DA
Index -52.x.x.9	mit Dokumentenpatrone M-18-091-00.0.R0
Index -52.x.x.10	mit Dokupatrone M-38-030-10.x.R0 + TM-Deckel M-38-030-11.x.R0 in Taschen, 1 FA
Index -52.x.x.11	1087o.K. mit 1 Druckausgleichsventil und 1 Feuchtigkeitsanzeige
Index -52.x.x.12	mit FA u. Ablassventil (TA325), (.10), (.13), 4 Zurrösen, Ventil u. Manometer in Tasche
Index -52.x.x.13	Verdrehsicherung M-18-096-00.0
Index -52.x.x.14	ohne FA/DA, mit Druckentlastungs-Schraube M-18-090.1
Index -52.x.x.15	o. FA/DA, m. Druckentl.-Schr. M-18-090.1, zus. Griff an Stirnseiten
Index -52.x.x.16	(.10), (.13)
Index -52.x.x.17	(.10), nur 3 Paßstifte (Verdrehs.)
Index -52.x.x.18	Beh. gedr. (fl. Bod./hoh. Deck.), Kufe M-18-067/03, Stapeln. M-504-011-13.0.R6, zusätzl. Verschl.
Index -52.x.x.19	(.7), mit Ablassschraube
Index -52.x.x.20	Universaltasche außen
Index -52.x.x.21	2 Vorhängesicherheitsschlösser
Index -52.x.x.22	(.10), (.13), TM-Korb M-507-005-07.0/2, 4 Zurrösen
Index -52.x.x.23	(.4), 4 Zurrösen
Index -52.x.x.24	mit FA u. Ablassventil (TA 325)
Index -52.x.x.25	SM-Puffer UT, Schraubfüße OT, DA/FA versetzt
Index -52.x.x.26	Scharniere, Fangseile, 1 Schloss
Index -52.x.x.27	(.4), (.26)

Gültig für alle Größen (I, II u.III)

Farben			Sprachen	
Ind. -52.x.x.(x.)	Bronzegrün	RAL 6031	Ind. -52.x.x.(x.)(R.)	Deutsch
Ind. -52.x.x.(x.)R0	blank	(Anbauteile)	Ind. -52.x.x.(x.)(R.)S0	kompl. ohne Kennzeichng.
Ind. -52.x.x.(x.)R1	Reinorange	RAL 2004	Ind. -52.x.x.(x.)(R.)S1	Englisch
Ind. -52.x.x.(x.)R2	Blaugrau	RAL 7031	Ind. -52.x.x.(x.)(R.)S2	Französisch
Ind. -52.x.x.(x.)R3	Cremeweiß	RAL 9001	Ind. -52.x.x.(x.)(R.)S3	Niederländisch
Ind. -52.x.x.(x.)R4	Zinkgelb	RAL 1018	Ind. -52.x.x.(x.)(R.)S4	Griechisch
Ind. -52.x.x.(x.)R5	Enzianblau	RAL 5010	Ind. -52.x.x.(x.)(R.)S5	Spanisch
Ind. -52.x.x.(x.)R6	Teerschwarz	RAL 9021	Ind. -52.x.x.(x.)(R.)S6	Schwedisch
Ind. -52.x.x.(x.)R7	Silbergrau	RAL 7001	Ind. -52.x.x.(x.)(R.)S7	Türkisch
Ind. -52.x.x.(x.)R8	Hellelfenbein	RAL 1015	Ind. -52.x.x.(x.)(R.)S8	Deutsch/Englisch
Ind. -52.x.x.(x.)R9	schwarz eloxiert	(Anbauteile)	Ind. -52.x.x.(x.)(R.)S9	Deutsch/Französisch
Ind. -52.x.x.(x.)R10	gelb passiviert	(Anbauteile)	Ind. -52.x.x.(x.)(R.)S10	Franz./Deutsch/Span.
Ind. -52.x.x.(x.)R11	verzinkt	(Anbauteile)	Ind. -52.x.x.(x.)(R.)S11	Span. (Chile)
Ind. -52.x.x.(x.)R12	Lichtblau	RAL 5012		
Ind. -52.x.x.(x.)R13	Sandgelb	RAL 1002		
Ind. -52.x.x.(x.)R14	Tiefschwarz	RAL 9005		

		Maßstab		
	Datum	Name	Übersicht	
Bearb.	30.01.2004		"Standard und Sondergrößen Tranport- und Lagerbehälter" nach VG 95613	
Gepr.				
Norm				
MAIBACH 73054 Eisligen/Fils		M-18-000-10.5		Blatt 1
				1 Bl.